

Терминал сбора данных EFFON WT04



- Android 10
- 3 ГБ ОЗУ+32 ГБ флэш-памяти
- Поддерживает сотовую связь 4G и 3G, Wi-Fi стандарта 802.11a /b/g/n
- Класс защиты IP65
- Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением
- Мобильное решение “Свободные руки”

EFFON WT04 используется в различных сферах

Здравоохранение, Розничная торговля, Производство, Транспорт и логистика, Гостиничный бизнес, Мобильные компьютеры, Расходные материалы, Печать, Программное обеспечение, сбор данных, Решения для определения местоположения, RFID и сервисы.

Общие характеристики

ОС	Android 10
Процессор	MediaTek MT8768T, 2.0 GHz / Ядро: Arm Cortex-A53, 4х ядерный
Дисплей	Цветной емкостной сенсорный 4.0” TFT-LCD WVGA (480X800)
Сенсор	Поддерживает работу во влажных и сухих перчатках
Память	3 (ОЗУ)+32 (Flash) Гб
Размер	118 x 91 x 18 мм (ДШВ)
Вес	275 г (включая аккумулятор и ремешок на руку)

Кнопки	Кнопка "Меню", кнопка "Домой", кнопка "Назад", 2 функциональные кнопки (F1, F2), кнопка включения
Аккумулятор	3.7 В, 2850 мАч
Время заряда	Не более 3.5 часов
RTC	Поддерживается RTC батарея

Беспроводная передача

Wi-Fi	WIFI: 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w protocol (2.4G/5G dual-band WIFI) Cores info: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, АКА, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI Certificate, WAPI-PSK Поддержка бесшовного роуминга
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR / EDR + BLE, расстояние соединения - более 50 метров
4G	TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66)
3G	WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) / TD-SCDMA(B34/B39) / CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz)
2G	CDMA1x / GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900)

Технические характеристики

Камера	8 мп, автофокус, вспышка LED
GPS	GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo
Карта связи	Micro SIM x 1
Интерфейсы	USB с функцией заряда и передачи данных (9-контактный Pogo Pin с магнитной фиксацией), 3.5 мм Audio
Аудио	Динамик, микрофон (на расстоянии 10 см больше 105 дБ)
Комплектация	Адаптер питания, USB-кабель для передачи данных с магнитным разъемом рого pin, инструкция, крепление на руку, фиксатор ТСД
Опционально	Зарядная станция для двух ТСД WT04, Аккумуляторная батарея 2850 Mah для WT04, Зарядная станция 20 слотов для АКБ
Рабочая темп.	-10°C~50°C
Темп. хранения	-40°C~70°C
Влажность	5-95% (без конденсата)
Класс защиты	IP65
Ударостойкость	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 метров